



Imagen de referencia, consultar equipamiento.

ATEGO 1726 LARGO

Versatilidad ante todo.

Mercedes-Benz

Trucks you can trust.



Motorysa

ATEGO 1726 LARGO

Versatilidad ante todo.



TREN MOTRIZ

MOTOR

MARCA Y REFERENCIA	Mercedes-Benz OM926 LA
NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN	6 cilindros en línea
CILINDRADA	7.201 cc
POTENCIA	256 hp @ 2.200 rpm
PAR MÁXIMO (TORQUE)	900 N.m (664 lb.ft) @ 1.200 - 1.600 rpm
SISTEMA INYECCIÓN	Inyección directa - Sistema PLD

SISTEMA DE EMISIONES

NORMA DE EMISIONES Y TECNOLOGÍA	Euro V / SCR
--	--------------

CAJA DE CAMBIOS

MARCA Y REFERENCIA	Mercedes-Benz G 85-6
NÚMERO DE MARCHAS	6
RELACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA	6,70 / 0,73
TRACCIÓN	4x2
TIPO	Mecánica

EFICIENCIA - MÁXIMO DESEMPEÑO DEL CAMIÓN

TREN MOTRIZ	Original Mercedes-Benz
--------------------	------------------------

DIMENSIONES (mm)

LONGITUD TOTAL	8.730 mm
ANCHO TOTAL	2.486 mm
ALTURA AL TECHO DE LA CABINA	2.750 mm
VOLADIZO DELANTERO	1.440 mm
VOLADIZO TRASERO	1.881 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	5.409 mm (Modificable entre 4000 mm y 7000 mm)
LARGO MÁXIMO CARROZABLE	8.600 mm

PESOS

PESO EN VACÍO*	5220 kg a 5300 kg *Peso teórico de fábrica
PESO BRUTO VEHICULAR HOMOLOGADO	17000 kg
CAPACIDAD DE CARGA	11700 kg

DEPÓSITOS / TANQUES

MATERIAL	Plástico
TANQUE COMBUSTIBLE	210 Litros
TANQUE ADITIVO SISTEMA SCR	35 Litros

De acuerdo con la Resolución 536 de septiembre de 2019, expedida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se informa los sistemas de seguridad con los que cuenta la unidad



Sistema Antilock de Frenos
CONTRAN 519/2015
o UN ECE-R13.09



Programa Electrónico de Estabilidad



Alerta de Colisión Frontal



Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia



Sistema de Sujeción Infantil



Airbags



Sistema de Encendido Automático de Luces



Sistema de Luces de Circulación Diurna

EJES

MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO	Mercedes-Benz - Suspensión taperleaf 3 hojas + Estabilizador 6000 kg
---	--

CAPACIDAD HOMOLOGADA

MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE TRASERO	Mercedes-Benz HL5 - Ballesta parabólica 4 hojas + Estabilizador 11000 kg
RELACIÓN EJE TRASERO	7,898/5,625

CAPACIDAD HOMOLOGADA

FRENOS

FRENO DE SERVICIO	Neumático de doble circuito
SISTEMAS DE FRENADO AUXILIARES	Top Brake + Exhaust brake (freno de motor)
FRENO DELANTERO Y TRASERO	Tambor
ASISTENCIA ELECTRÓNICA	ABS + ASR

NEUMÁTICOS Y RINES

RINES NEUMÁTICOS	8,25 x 22,5 295 / 80 R 22,5
-------------------------	--------------------------------

SISTEMA ELÉCTRICO

BATERÍA ALTERNADOR	2 x 12 V / 100 Ah 28 V / 80 A
---------------------------	----------------------------------

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado / Vidrios y retrovisores de ajuste eléctrico / Espejo gran angular frontal y de rampas / Avisador de marcha atrás / Columna de dirección ajustable / 3 sillas individuales con cinturón de seguridad de 3 puntos / Diseño interior ergonómico con display gráfico digital en el tablero de instrumentos / Computador de abordo / Control Crucero (Tempomat) / Control de tracción (ASR) / Asientos tapizados en tela / Revestimiento interior textil / Preinstalación para radio / Avisador cinturones de seguridad / Tacógrafo 7 días / Módulo de comunicación con la carrocería (PSM) / Interruptor de Baterías / Paragolpes de acero del mismo color de la cabina / Placa protectora bajo radiador y motor / Suspensión de confort en la cabina / Tapa del depósito de fluido SCR con cerradura / Cubiertas de tuercas de rueda.

APLICACIONES

CONDICIONES OPERACIÓN	Logística / Distribución / Construcción / Agricultura / Servicios urbanos y regionales / Largas Distancias.
TIPO DE CARROCERÍA (No incluida)	Furgón / Estacas / Refrigerado / Tanque / Bebidas / Niñera / Oficina móvil / Canasta aérea / Planchón / Grúa remolque. Bajo pedido versiones entre 4000 y 7000 mm entre ejes.

Foto de referencia, algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones muestran también equipos opcionales como carrocerías y equipos no pertenecientes a la configuración de serie para Colombia. Tras el cierre de impresión de esta ficha técnica (31-05-2020) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño y/o equipamiento del producto, las cuales pedimos verificar en la red de concesionarios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de productos, precios, garantía y financiación visite nuestra red de concesionarios autorizados por Daimler Colombia S.A.

VISITE NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS: Bogotá - calle 80 costado sur, Km 1 después del puente de Guadua, Tel.: (1) 743 7242 • Bogotá - calle 13 N.º 50-51, Tel.: (1) 756 4466 • Cali - calle 13 N.º 69-24, Tel.: (2) 486 9090 • Bucaramanga - cra. 27 N.º 35-07, Tel.: (7) 697 5000 • Ibagué - cra. 48 sur N.º 83-15, Km 4 vía Picalaña, Tel.: (8) 277 1828 • Villavicencio - Anillo vial, calle 1 N.º 37-200, Tel.: (8) 684 9800 • Duitama - cra. 42 N.º 15-08, Cel.: 322 349 5959 • Sogamoso - cra. 17 Av. San Martín N.º 11-42, Cel.: 320 948 2958 • **Línea de atención nacional: #208 • (1) 748 0666 • 314 359 3343.**